PREMONTA-MONTA

- Estrema semplicità d'uso
- Rapidità nei cambi di lavorazione
- Massima ergonomia per ogni regolazione
- Versatilità dell'assetto-remmi alle esigenze più particolari
- Affidabilità economiche
- Alta produttività
- Gruppo premitura comprimente oleodinamico
- Touch Screen multilingua a colori programmabile con visualizzazione grafica
- Ciclo automatizzato
- Rivoluzionamento automatico lunghezza scarpa
- Sistema di iniezione termoplastico a filo poliammide (o poliestere) realizzato unicamente per mezzo di due traslatori indipendenti programmabili dotati di ugelli a tenuta perfetta
- Pannoni di rivoltagna rinforzo2006 con estrema semplicità, perfettamente adattabili a qualsiasi tipo di forma, anche molto difficile, tonda, asimmetrica o quadrata
- Rapidità della corsa di rivoltagno
- Precisione nella distribuzione del cellante
- Sistema emetico di chiusura cellante per evitare qualsiasi perdita lubrificante dagli ugelli in fase di riposo
- Rivoltagna teflon con pressioni regolabili differenziate (*) (**)
- Rivoluzionamento posteriore automatico destro (arresto auto-adottivo BREVETTATO)
- Testa mobile BREVETTATA con posizioni programmabili
- Pinze pinze con sagoma programmabile
- 4 pinze indipendenti con regolazione asse pinze automatica BREVETTATA (o punta e piantoncino con regolazione asse pinze programmabile)
- Scivolamento pinze regolabile in 4 zone
- Apertura programmabile su 7 gruppi di pinze (*) (**) (***) (****)
- Possibilità di esclusione pinze di punta
- Traggio pinze automatico e manuale
- Inserimento fornera automatico
- Traggio orizzontale (*)
- Traggio verticale a 3 traggio
- Premere a tripla spalla dotti posizioni e velocità programmabili
- Premere meccanico superiore con pressioni programmabili
- Pressore autoadattante per punte sfilate (*)
- Sistema BREVETTATO programmabile per scivolagno punte ad flessione
- Pinza di tiro con pressione programmabile
- Ventola piastre programmabile (*)
- Piastra con inclinazioni programmabili (*)
- Piastra con fori (*)
- Pinze di punta rivolti indipendenti programmabili (*)
- Pinzetture stilizo
- Alimentatore a tre termoplastico
- Sistema per lavoro Goodyear
- Lavoro con tacco a spillo programmabile
- Funzioni di corsa-corpi ed auto-diagnosi elettroniche
- Sistema a ginocchiera / sistema ergonomico anti-stress
- E.M.S. / Easy Moving System
- Protezione antinfortunistiche con barriere fotoelettriche (*)

(*) Opzionali

TOE LASTER

- Extremely simple to use
- Quickness for the work changes
- Extreme easy functional capacity of the adjustments
- Versatility on the arrangement of the exact particular exigencies
- Excellent reliability
- High productivity
- Complete hydraulic functioning
- Touch screen with multilingual colour programmable graphics
- 100 work programs storage
- Automatic shoe size recognition
- Thermo-foament injection by polyamide (or polyester fully obtained by two programmable independent injectors fore the toe by the ball / waist area
- Demanting paths easy to memorize, perfectly adaptable to any kind of shape, very pointed, round, asymmetrical or square
- Very fast cementing run
- Accuracy in the thermocement application
- Hermetic cement closure system to avoid any kind of cement leaks from the nozzles in rest phase
- Teflon toe blocking system with adjustable differentiated pressures (*) (**)
- Self-adapting automatic RETRACTED left / right backpart blocking device
- PATENTED movable head with programmable positions
- Pincers' arch with programmable shape
- 4 independent pincers with PATENTED automatic regulation of pincers' arch in toe and shape
- Toe pincers with ultra-fast change system
- Adjustable pincers stopping in 4 zones
- Programmable opening on 7 groups of pincers (*) (**) (***) (****)
- Single pincers opening
- Possibility of excluding the toe pincers
- Automatic and manual pincers draft
- Automatic vamp moulding
- Horizontal draft (*)
- 3 vertical drafts
- Triple-rise foot support with programmable positions and velocities
- Upper-foot press with programmable pressures
- Self-adapting foot press for sharp toes (*)
- Programmable PATENTED system for self-bending toe support
- Pull-in toe pincers system for lasting up to the ball / waist area
- Programmable wipers speed (*)
- Plates with programmable inclinations (*)
- Lasts pressures perforations (*)
- Movable independent programmable ball pincers (*)
- Optical lamp
- Toe and heel cement feeder
- System for Goodyear welt work
- Programs backup and restore unit
- E.M.S. / Easy Moving System and self test
- Controls by knee buttons / ergonomic-ergonomic system
- E.M.S. / Easy Moving System
- Safety protections with photoelectric barriers (*)

(*) Optionals

TAMBIEN DEL VENDEDOR - BELLEFS-EFFORT - SELLO VENDEDOR
STEMPEL VERKAUFER - CACHET DU VENDEUR - 代理商

装擦机

- 极易操作装备
- 快速更换工作用途
- 高度调节
- 功能性强，其中足最特殊的加工要求
- 创建性的高
- 高产量
- 完全液压系统
- 彩色触摸屏有多种语言设定程序
- 储存多至100种程序
- 自动识别鞋底
- 热熔胶上胶系统，可使用聚酰胺或尼龙，从腰点及脚踵部位两个可单独编程的喷嘴完成上胶处理
- 上胶路线容易记忆，极其精准，完全适用所有类型鞋头：尖头、圆头、不对称或方头
- 上胶速度快
- 胶水分布均匀
- 封闭式上胶系统避免不需要胶水外溢，胶水从喷嘴中停止
- 聚酰胺固定压力可达5kg下的闭不同操作
- 带有PATENTED可编程的头部定位的左/右后跟自动夹具
- 特殊外形的头部可编程
- 可收缩后跟夹具
- 后跟夹具的压力
- 脚尖处理：可调节的压力
- 脚尖处理：可调节的压力
- 后跟夹具的压力可编程
- 可达用于尖头鞋的压夹（*）
- 已申请专利的整个系统（*）
- 智能化翻转拉力具有，可按需要翻动
- 具有可编程的压力
- 内置可编程的压力装置（*）
- 可编程的压力装置（*）
- 鞋楦位置的调整（*）
- 有，为可以单独移动的偏距（*）
- 工作灯
- 后跟盒
- 工作程序工作组
- 程序备份和恢复
- 电子分离程序设计控制
- 膝盖开关控制器（防人体穿装系统）
- 运行系统服务
- 电眼保护装置（*）

(*) 选项

ISO 9001 CSQ IQNet

Caratteristiche Tecniche / Technical Features / Características Tecnicas / Technische Daten / Caracteristiques Techniques / 技术特性:

MISURE	DIMENSIONI IMBALLO MACCHINA	PESO MACCHINA	DIMENSIONI IMBALLO ACCESSORIO	PESO CASSA ACCESSORIO	PESO CASSA CON MACCHINA	PESO GABBIA CON MACCHINA	PRODUZIONE ORARIA PRODUCTION HOURLY	POTENZA MASSIMA MAXIMUM POWER
	MACHINE PACKING DIMENSIONS	MACHINE WEIGHT	ACCESSORIES PACKING DIMENSIONS	ACCESSORIES CRATE WEIGHT	CRATE WEIGHT WITH MACHINE	CAGE WEIGHT WITH MACHINE	PRODUCTION HOURLY	MAXIMUM POWER
	DIMENSIONS MACHINE	POIDS MACHINE	DIMENSIONS EMBALLAGE ACCESSOIRES	POIDS CAISSE ACCESSOIRES	POIDS CAISSE AVEC MACHINE	POIDS CAGE AVEC MACHINE	PRODUCTION HORAIRE	PUISSANCE MAXIMUM
	MASSE MASCHINENVERPACKUNG	MASCHINENGEWICHT	MASSE ZUBEHÖRVERPACKUNG	ZUBEHÖRKISTENGEWICHT	KISTENGEWICHT MIT MASCHINE	KÄFIGGEWICHT MIT MASCHINE	STUNDENPRODUKTION	MAXIMALE LEISTUNG
	機器包裝尺寸（毫米）	機器重量（千克）	配件包裝尺寸（毫米）	配件箱重量（千克）	機+箱重量（千克）	機+籠重量（千克）	每小時生產量（双）	最高容量（千瓦）
	mm	kg	mm	kg	kg	kg	pz/h	kW
CHALLENGER TRACER	115 X 190 X 185	1420	125 X 215 X 210	220	110	200	6	

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.
Les caracteristiques exposees ont a titre informatif e peuvent par modifications ni preavis avis. Die angefuhrten Daten dienen nur der Information. Anderungen sind vorbehalten.
Las características son indicadas a ser de informacion et peuvent subir de modifications sans aucun preavis. 以上技术特性只供大致介绍参考

ORMAC S.P.A. - 27029 VIGEVANO (PV) - ITALY - CORSO TICIALETTI, 24 - TEL. +39 0381 319796 - FAX +39 0381 325023 - e-mail: info@ormac.it - http://www.ormac.it

100%
MADE IN ITALY

- Testa mobile BREVETTATA con posizioni programmabili
- PATENTED movable head with programmable positions
- Cabeza movil con posiciones programables, PATENTADA
- PATENTIERTER, beweglicher Schwenkkopf mit program eierbaren Positionen
- Tête mobile BREVETTÉE avec positions programmables
- 申请专利的大可拉开可编程



- Pinze di punta con sistema di cambio ultra-rapido
- Toe pincers with ultra-fast change system
- Pinzas de punta con sistema de cambio ultra-rapido
- Spitzenzangen mit ultrafast Wechselsystem
- Pinces du bout avec système de changement ultra-rapide
- 快速更换头二爪夹具

- Arco pinze con sagoma programmabile
- Pincers' arch with programmable shape
- Arco de pinzas regulable y programable
- Programmierbares Zangenbügel
- Arc des pinces programmable
- 爪盒弧度可编程

- Piedino con inclinazioni programmabili (optional)
- Foot support with programmable inclinations (optional)
- Plantillero con inclinacion programable (opcional)
- Leistenstütze mit programmierbarer Winkelstellung (optionen)
- Pied avec inclinaisons programmables (optionnel)
- 内撑台倾斜度可编程 （选项）

- Piantone a tripla salita con posizioni e velocità programmabili
- Triple rise foot support with programmable positions and speed
- Pianton con triple subida y velocidades programables
- Triple – Hub Leistenstütze, Positionen und Geschwindigkeit programmierbar
- Bigorne avec triple monté et avec positions et vitesse programmables
- 撑台三次上升，位置和速度可编程

- Sistema per lavoro Goodyear
- System for Goodyear welt work
- Sistema de trabajo Goodyear
- Einrichtung für Goodyear Welt Arbeit
- Système pour travail Goodyear
- 用于工作鞋系统

- Blocca/scarpa posteriore automatico destro / sinistro auto-adattante BREVETTATO
- Self-adapting automatic PATENTED left / right backpart blocking device
- Soporte trasero automatico derecho/izquierdo autoadaptable PATENTADO
- PATENTIERTER, selbstjustierender, automatisch links / rechts gesteuerter Fersenhalter
- Appui-talon BREVETE' automatique droit/gauche auto-adaptable
- 已申请专利的自动识别左右脚后踵装置

- Sistema BREVETTATO programmabile per sostegno punte anti-flessione
- Programmable PATENTED system for anti-bending toe support
- Sistema PATENTADO programable para segundo soporte pianton anti-flexion
- PATENTIERTER, programmierbarer Stabilisator auf der Leistenstütze
- Système BREVETE' programmable pour appui-bouts anti-flexion
- 已申请专利的鞋头小撑台可编程



- Velocità piastre programmabile (optional)
- Programmable wipers speed (optional)
- Velocidad de las placas programable (opcional)
- Programmierbare Scherengeschwindigkeit (optionen)
- Vitesse plaques programmable (optionnel)
- 扫刀速度可编程（选项）

- Tiraggio orizzontale (optional)
- Horizontal draft (optional)
- Tiro horizontal (opcional)
- Zusätzlicher Horizontalzug (optionen)
- Tirage horizontal (optionnel)
- 横向下捉 (选项)



- Pressori laterali (optional)
- Lateral pressures pads (optional)
- Presores laterales (opcional)
- Seitliche Druckkissen (optionen)
- Presseurs latérales (optionnel)
- 旁撑固定鞋子 (选项)



- Bloccaggio teflon con pressioni regolabili differenziate
- Teflon toe blocking system with adjustable differentiated pressures
- Bloqueo del teflon con presiones regulables diferenciadas
- Spitzenbanddruck differenziert einstellbar
- Blocage du teflon avec pression réglable différenciée
- 束紧器固定系统压力可不同调节

- Pinze di cava mobili indipendenti programmabili (optional)
- Movable independent programmable ball pincers (optional)
- Pinza de encuentros movil programables independientemente (opcional)
- Bewegliche und unabhängig programmierbare Ballenzangen (optionen)
- Pinces cambrure mobiles indépendants programmables (optionnel)
- 8、9爪可单独移动可编程 (选项)

MAQUINA DE CENTRAR Y MONTAR PUNTAS

- Muy facil manejo
- Rapida en el cambio de trabajo
- Practicidad extraordinaria en regulaciónes
- Versatil en el adaptamiento a la exigencias mas particulares
- Excepcional fiabilidad
- Alta produccion
- Funcionamiento completamente hidraulico
- Pantalla tactil multilenguaje en color programable con visualizacion grafica
- 150 programas de trabajo disponible
- Reconocimiento automatico del largo del zapato
- Sistema de inyeccion termoplastico con hilo polyamidico (o poliester) realizado unicamente por medio de 2 trazadores independientes programables de la punta hasta la conexion enfranque
- Recorridos de encolado memorizables con extrema simplicidad y se adaptan perfectamente a cualquier tipo de punta, sea esta muy fina, redonda, asimetrica o cuadrada
- Rapida en el recorrido de encolado
- Precision en la distribucion de la cola
- Sistema hermetico para evitar indeseadas salidas de la cola de los inyectores en fase de reposo
- Bloqueo del teflon con presiones regulables diferenciadas a 5 / 7 cilindros
- Soporte trasero automatico derecho/izquierdo autoadaptable (PATENTADO)
- Cabeza movil con posiciones programables (PATENTADA)
- Arco de pinzas regulable y programable
- 9 pinzas independientes con regulacion arco pinzas automatica PATENTADA en punta y planta
- Pinzas de punta con sistema de cambio ultrarapido
- Deslizamiento de las pinzas regulable en 4 zonas
- Apertura programable en 7 grupos de pinzas
- Pinzas que se abren singularmente
- Posibilidad de excluir las pinzas de la punta
- Tiro de pinzas automatico y manual
- Ensilladura y centrado corte automatica
- Tiro horizontal (*)
- Pinza lateral para pre-montaje manual
- Pianton con triple subida y velocidades programables
- Presion del mazo programable
- Presor automatico y auto/adaptable para punta fina (*)
- Sistema PATENTADO programable para segundo soporte pianton antiflexion
- Sistema inteligente para el montado con paletas
- Velocidad de la placas programable (*)
- Plantillero con inclinacion programable (*)
- Presores laterales (*)
- Pinza de encuentros movil programables independientemente (*)
- Proyector optico
- Alimentador termoplastico
- Sistema de trabajo Goodyear
- Unidad de seguridad y transferimiento de programas
- Funcion de contador y autodiagnostico electronico
- Mando de rodilla (sistema anti estres)
- E.M.S. / Facil sistema de Movimiento
- Proteccion seguridad con barrera fotoelectrica (*)

(*) *Opcional*

SPITZENZWICKMASCHINE

- Bedienerfreundliche und einfache Handhabung
- Kurze Rüstzeiten
- Aussergewöhnlich funktionale und umfassende Einstellmöglichkeiten
- Vielseitige Einsetzbarkeit für spezielle Anforderungen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Produktivität
- Komplett hydraulische Arbeitsweise
- Multilingualer, programmierbarer Farb - Touchscreen
- Speichermöglichkeit für 150 Maschinenprogramme
- Automatische Erkennung der Schuhgröße
- Auftrag von Polyamid- oder Polyester Schmelzklebstoffen von der Spitze bis zum Ballen- / Gelenkbereich mit zwei unabhängig beweglichen, programmierbaren Düsen
- Einfach programmierbare Klebstoffspuren, perfekt anpassbar für jeden Spitzentyp / sehr spitz, rund, asymmetrisch und Karree
- Sehr schneller Klebstoffauftrag
- Hohe Genauigkeit des Klebstoffauftrages
- Hermetische Klebstoffverriegelung um ungewollten Klebstoffaustritt während der Stillstandsphasen der Düsen zu vermeiden
- Spitzenbanddruck über 5 / 7 Zylinder differenziert einstellbar
- Patentierter, selbstjustierender, automatisch links / rechts gesteuerter Fersenhalter
- Patentierter, beweglicher Scherenkopf mit programmierbaren Positionen
- Programmierbares Zangenbild
- Neun unabhängige Zangen mit patentierter Zangenbildeinstellung für Spitze und Weite
- Spitzenzangen mit ultrafast Wechselsystem
- Einstellbares Zangen – Slipping mit vier Zonen
- Programmierbares Öffnen von sieben Zangengruppen
- Öffnen einzelner Zangen
- Abschaltbare Spitzenzangen
- Automatischer und manueller Zangenzug
- Automatische Blattausformung
- Zusätzlicher Horizontalzug der Ballenzangen(*)
- Zwickhilfe (Handzange)
- Triple – Hub Leistenstütze, Positionen und Geschwindigkeit programmierbar
- Oberer Presserfuß mit programmierbarem Druck
- Selbstanpassende Leistenstütze für extreme Spitzen (*)
- Patentierter, programmierbarer Stabilisator auf der Leistenstütze
- R.C.I. / Intelligentes Ballen -/ Gelenkzwicksystem
- Programmierbare Scherengeschwindigkeit (*)
- Leistenstütze mit programmierbarer Winkelstellung (*)
- Seitliche Druckkissen (*)
- Bewegliche und unabhängig programmierbare Ballenzangen (*)
- Lichtprojektor
- Klebstoffzuführung für Strangzement
- Einrichtung für Goodyear Welt Arbeit
- Backup und Restore System (USB) für Programme
- Elektronischer Zähler und Analysefunktion
- Steuerung durch Kniehebel / No-Stress Ergonomiesystem
- E.M.S. / Easy Moving System
- Sicherheitseinrichtungen mit Lichtschranken (*)

(*) *Optionen*

MACHINE A' MONTER LES BOUTS

- Extrême simplicité d'emploi
- Changement rapide en face de différents modèles
- Pratique extraordinaire dans les réglages
- Polyvalence pour s'adapter aux exigences particulières
- Fiabilité exceptionnelle
- Productivité performante
- Fonctionnement entièrement hydraulique
- Ecran tactile multi/langues à couleurs programmable avec visualization graphique
- 150 programmes disponibles
- Reconnaissance automatique de la pointure de la chaussure
- Système avec injection par cordon thermoplastique polyamide/ou polyester/ réalisé uniquement parmi deux traceurs indépendants programmables du bout jusqu'à la cambrure
- Mémorisation pistes d'encollage avec extrême simplicité parfaitement adaptables à 'importe quel type de bout / soit très pointu, rond, carré ou asymétrique
- Rapidité de la course d'encollage
- Précision dans la distribution de la colle
- Système de fermeture hermétique pour éviter les pertes ou les fuites des distributeurs de colle dans la phase de repos
- Blocage du teflon avec pression réglable différenciée à 5 / 7 cylindres
- Appui-talon BREVETE' automatique droit/gauche auto-adaptable
- Tète mobile BREVETEE' avec positions programmables
- Arc des pinces programmable
- 9 pinces indépendants avec réglage arc des pinces automatique BREVETE' en bout et cambrure
- Pinces du bout avec système de changement ultra-rapide
- Coulissement des pinces réglables en 4 zones
- Ouverture programmable sur 7 groupes de pinces
- Ouverture des pinces individuelle
- Possibilité d'exclure les pinces du bout
- Tirage pinces automatique et manuel
- Centrage de la tige automatique
- Tirage horizontal (*)
- Pince latéral de pré-tirage
- Bigorne avec triple monté avec positions et vitesse programmables
- Presseur supérieure avec pressions programmables
- Presseur auto/adaptable pour bouts très pointus (*)
- Système BREVETE' programmable pour appui-bout anti-flexion
- R.C.I. / Raccord Cambrure Intelligente
- Vitesse plaques programmable (*)
- Pied avec inclinaisons programmables (*)
- Presseurs latérales (*)
- Pinces cambrure mobiles indépendants programmables (*)
- Projecteur optique
- Alimentateur à cordon thermoplastique
- Système pour travail Goodyear
- Unité de stockage et transfert des programmes
- Fonctions de compteurs de pieds et auto/diagnostique électronique
- Commande à genouillère / système ergonomique anti-stress
- E.M.S. / Easy Moving System
- Protections de sécurité avec barrières photo/électriques (*)

(*) *Optionnel*